



# SPECIFIC 504 00 - 507 00 5W30

**Lubrificante per motori EURO IV a benzina o diesel  
100% Sintetico**

## UTILIZZO

Prodotto studiato specificatamente per veicoli di recente costruzione, del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), equipaggiati con motori EURO IV e per i quali è richiesto l'impiego di lubrificanti a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate.

L'utilizzo di Motul Specific 504 00 - 507 00 5W30 è compatibile con le precedenti specifiche 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00 e 506 01 richieste da Volkswagen.

## Attenzione:

- \_ Per i modelli Touareg R5 e V10 si consiglia l'utilizzo di Motul Specific 506 01 - 506 00 - 503 00.
- \_ Gli intervalli di sostituzione, in Europa, rimangono fissati a 15000 km per i veicoli che richiedono le specifiche VW 502 00, 505 00 o 505 01 anche se in essi viene impiegato Motul Specific 504 00 - 507 00.

Per maggiori informazioni, si potrà fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice.

## PRESTAZIONI

OMOLOGAZIONE Volkswagen 504 00 / 507 00

I motori dotati di specifici sistemi per la regolazione delle emissioni (EURO IV) fanno riferimento a sistemi di post trattamento dei gas esausti molto sensibili:

- fosforo e zolfo ostacolano il corretto funzionamento della marmitta catalitica e potrebbero danneggiarne i relativi componenti con conseguente inefficiente trattamento dei gas di scarico;
- le ceneri solfatate possono intasare i filtri diesel antiparticolato con conseguente ciclo di rigenerazione più breve, maggiore consumo di carburante e diminuzione di potenza del motore.

Volkswagen ha sviluppato la specifica VW 504 00 - 507 00 per lubrificanti a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, compatibili con i sistemi di post trattamento.

Le caratteristiche di tali lubrificanti garantiscono intervalli di sostituzione estesi, direttamente gestiti dal computer di bordo.

## RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.  
Non miscelare con lubrificanti non conformi alla specifica VW 504 00 - 507 00.

## PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J 300	5W30
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	72.3 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	157
Pour point	ASTM D97	-39°C / -38°F
Flash point	ASTM D92	242°C / 467°F
TBN	ASTM D 2896	7.2 mg KOH/g